



Specificaties Ledvance Waterdicht Montagebalk Vochtbestendig FLEX Doorvoerbedrading 42W 6800lm - 830 Warm Wit | IP66 - Vervangt 2x58W

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 255019 |
| EAN | 4099854440649 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 162 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Lengte | 150cm |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage | Opbouwmontage, Plafond |
| Armatuur Aansluiting | PI (Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking | Opaal |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -30 to +50 |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |

Afmetingen

| | |
|--------------|------|
| Lengte (mm) | 1590 |
| Breedte (mm) | 88 |
| Hoogte (mm) | 73 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren